

### Caractéristiques générales

Modèles	Dimensions L x H x P	Puissances Kw	Volume m <sup>3</sup>	Bûches de	Ø fumées	Four bois	Dépression Pa.	Four électrique Volume / Puits. Inst.	Nbre de feux	Poids kg	Option Thermo Puits. Totale / Cre eau	Hottes			
Collection A.R.CO Country (émail)															
C140	140x90x65+8	9	120/280	50 cm	139	44 lt	-12 à 16	56 lt	2,6 kw	4	360	23 kw	34 lt	1 000 m <sup>3</sup>	75 kg
C120	120x90x65+8	7	90/180	40 cm	139	-	-12 à 16	56 lt	2,6 kw	4	270	20 kw	38 lt	1 000 m <sup>3</sup>	56 kg
C100	100x90x65+8	10	120/280	50 cm	139	57 lt	-12 à 18	-	-	-	275	-	-	1 000 m <sup>3</sup>	53 kg
C90	90x90x65+8	9	120/280	50 cm	139	44 lt	-12 à 16	-	-	-	260	23 kw	34 lt	1 000 m <sup>3</sup>	48/kg
C60	60x90x65+8	7	90/180	40 cm	139	-	-12 à 16	-	-	-	145	20 kw	38 lt	-	-
Collection A.R.CO Prestige (Borgo antico, faïence)															
C140	140x90x65+8	9	120/280	50 cm	139	44 lt	-12 à 16	56 lt	2,6 kw	4	380	23 kw	34 lt	1 000 m <sup>3</sup>	80 kg
C120	120x90x65+8	7	90/180	40 cm	139	-	-12 à 16	56 lt	2,6 kw	4	290	20 kw	38 lt	1 000 m <sup>3</sup>	60 kg
C100	100x90x65+8	10	120/280	50 cm	139	57 lt	-12 à 16	-	-	-	285	-	-	1 000 m <sup>3</sup>	58 kg
C90	90x90x65+8	9	120/280	50 cm	139	44 lt	-12 à 16	-	-	-	265	23 kw	34 lt	1 000 m <sup>3</sup>	52 kg
C60	60x90x65+8	7	90/180	40 cm	139	-	-12 à 16	-	-	-	165	20 kw	38 lt	-	-
Collection Flam															
C 125 LS	125x90x65+6	7	100/180	40 cm	139	35 lt	-12 à 15	45 lt	2,3 kw	2	250	20 kw	32 lt	-	-
C880LG	80x90x65+6	7	100/180	40 cm	139	35 lt	-12 à 15	-	-	-	190	20 kw	32 lt	-	-

### Dimensions intérieures: Foyers et Fours (bois et électrique)

Modèles	Foyer			Four bois			Four électrique		
	L	x	P	H	x	L x P	H	x	L x P
Collection A.R.CO									
C 60	35	41	-	-	-	-	-	-	-
C 90	22	51	26	38	45	-	-	-	-
C 100	30	51	34	38	45	-	-	-	-
C 120	35	41	-	-	-	34	42	46	46
C 140	22	51	26	38	45	34	42	46	46
Collection A.R.CO THERMO									
C 60 Thermo	38	47	-	-	-	-	-	-	-
C 90 T	24	51	26	38	45	-	-	-	-
C 120 T	38	47	-	-	-	34	42	46	46
C 140 T	24	51	26	38	45	34	42	46	46
Collection FLAM									
F. 880	21,5	44	25	33	38	-	-	-	-
F. 880 T.	24	41	25	33	38	-	-	-	-
F. 125	21,5	44	25	33	38	34	34	46	46
F. 125 T.	24	41	25	33	38	-	-	-	-

### Autres éléments techniques

[Choix des faïences pour les modèles Prestige \(Borgo Antico\).](#)

[Positions départ fumées et départ vapeur cuisinières et hottes](#)

[Les modèles THERMO](#)

### Attestation de conformité aux normes EN 12815

Extrait des rapports de test effectués par le laboratoire **IMQ**

Tous nos appareils sont éligibles au crédit d'impôt

Modèles	Test n°	Puis. Kw	Rend.	CO
C60 - C120	CS-05-045 S1	7,5	71,5	< 0,3
C90 - C140 CH965L - CH152LGE	CS-05-047	9,5	73,7	< 0,3
C100	CS-06-058	10,5	70	< 0,3
C880 - C125	CS-06-052	7	70	< 0,3
C60-C120 Thermo	<i>Nouveau test IMQ en cours</i>			
C90-C140 Th.	CS-05-048 S1	23	75	< 0,3
C880-C125 Th.	CS-06-053	20	73	< 0,3

